

Aktivátor/Čistič na autoskla

Vyhotoveno: 26.3.2017

Revize: 26.3.2017

Strana 1 ze 1

Charakteristika:

Aktivátor / čistič na autoskla je roztok organických rozpouštědel na bázi polysilanů

Použití:

Aktivátor / čistič na autoskla je speciální čistič a aktivátor povrchu při lepení skel v automobilovém průmyslu.

Technická data:

Konzistence:	kapalina
Viskozita:	extrémně nízká, cca 1 mPa.s
Hustota:	0,8 kg/dm ³ při 20°C
Aplikační teplota:	+15°C ÷ +30°C
Odpaření:	cca 30 s při +20°C
Barva:	bezbarvá
Balení:	Al lahev 250ml => karton 12 ks

Pracovní postup:

Před použitím promíchejte. Čistou, nejlépe bavlněnou látkou dlouhými tahy jedním směrem očistěte plochy v místě lepení AKTIVÁTOREM / ČISTIČEM NA AUTOSKLA. K práci použijte čistý suchý textil, který nepouští vlákna. Obal ihned po použití uzavřete. AKTIVÁTOR / ČISTIČ NA AUTOSKLA nepoužívejte, pokud je zakalený nebo obsahuje vločky. AKTIVÁTOR / ČISTIČ NA AUTOSKLA nechejte odvětrat minimálně 10 a maximálně 60 minut

Spotřeba:

12 měsíců od data výroby uvedeném na obalu při teplotách +5°C ÷ +25°C. Skladujte v dobře větraných prostorách.

Upozornění:

Přípravek je extrémně hořlavý, při práci odstraňte všechny možné zdroje vznícení par. Produkt je těkavý a citlivý na vlhkost, po použití obal ihned uzavřete. Pokud je produkt kontaminován vlhkostí (bílý závoj, vločky v roztoku), dále jej nepoužívejte.

Bezpečnost:

Před použitím se seznamte s informacemi na obalu výrobku nebo v bezpečnostním listu.

Poznámka:

Výše uvedené informace o produktu jsou výsledkem našeho testování a naší zkušenosti. Jsou však obecné povahy a každý uživatel je povinen se před aplikací přesvědčit o vhodnosti použití produktu vlastní zkouškou.